

YKA MATERIAS DECORATIVAS
Avda. Maestro Alonso, 164 - 03014 ALICANTE
Tel.: 96 525 16 13 Fax: 96 525 16 13
ykamaterias@yka.e.telefonica.net

FICHA TECNICA

ESTUCO VETEADO

Grupo: YKAEFECT

DENSIDAD: 1,8 Kg/l.

MATERIA SOLIDA: 70% en peso.

RENDIMIENTO: Aprox. 1m por Kg.

SECADO: El enlucido de base tiene que estar seco totalmente, aproximadamente 6 horas, antes de proceder a realizar los efectos.

RESISTENCIA AL FUEGO: M1.

CONSERVACION: No exponer el producto a temperaturas inferiores a 5º C.

LIMPIEZA UTILES: Con agua antes de que seque el producto.

COLORES: Verde, Azul, Rojo, Salmón, Naranja, Ocre, Sombra, Blanco, Gris

PRESENTACIÓN ENVASES: 1Kg, 5Kg, 20Kg.

MODO DE EMPLEO: Extender con llana de acero inoxidable una primera capa, igualando con cuidado la superficie. Los efectos se consiguen con una segunda capa muy fina del producto; el brillo aparece presionado y deslizando la llana por la superficie casi de inmediato.